

Сравнительная таблица материалов для напольной маркировки

PVC standart

Продукция исполнения PVC standart рекомендована для нанесения в простых условиях. Поверхность нанесения должна быть максимально гладкой, чистой и обезжиренной. Не рекомендуется приклеивание на полиэтилен (в т.ч. вспененный), полипропилен, полиуретан и порошковую покраску под шагрень. Подходит для сухих помещений, без сильного перепада температур, конденсата, пара и т.д. В подходящих условиях срок службы не ограничен. Не рекомендуются химические и механические воздействия.

PVC uv premium

Напольные ленты и наклейки исполнения PVC uv premium разработаны для применения в особо сложных условиях. Отличаются специальным клеевым слоем, создающим максимальную адгезию даже со сложными, шероховатыми и рельефными поверхностями. Плотно приклеиваются на полиэтилен (в т.ч. вспененный), полипропилен, полиуретан и порошковую покраску под Шагрень. Дополнительное ПВХ покрытие обеспечивает долговременную защиту от механических, химических воздействий и активного ультрафиолета.

PVC as premium

Исполнение PVC as premium разработано специально для продукции, предназначенной для нанесения на напольные и другие сложные поверхности. Клеевой слой соответствует исполнению PVC uv premium, обладает теми же свойствами плотного и долговременного приклеивания на пористую, сложную, неровную поверхность и полимерные материалы. Отличается особо прочным ПВХ покрытием uv premium и дополнительным противоскользящим покрытием с небольшим рельефом. Такая защита обеспечивает дополнительную безопасность сотрудникам и посетителям, так как на поверхности невозможно подскользнуться даже в мокрой обуви (от воды, снега, масла, конденсата, растворов и т.д.). Покрытие так же позволяет перемещать технику по лентам и знакам, не деформируя и не царапая маркировку.



Исполнение

PVC
standart

PVC
uv premium

PVC
as premium

Область применения

Стандартные условия

Особо сложные условия

Особо сложные условия

Материал основного слоя

ПВХ

ПВХ

ПВХ

Клей

Полиакрилатный на водной основе с постоянной окончательной адгезией

Специальный клей на основе растворителя с высоким уровнем начальной и конечной адгезии

Специальный клей на основе растворителя с высоким уровнем начальной и конечной адгезии

Сила сцепления

16 Н/25 мм

28 Н/25 мм

28 Н/25 мм

Защитное покрытие

Нет

Особо прочное ПВХ покрытие, обеспечивающее дополнительную защиту от механических повреждений, химических воздействий и ультрафиолета

Особо прочное ПВХ покрытие UV premium и дополнительное противоскользящее покрытие с небольшим рельефом для обеспечения дополнительной безопасности

Термоустойчивость

От -40 °C до +80 °C

От -50 °C до +100 °C

От -40 °C до +80 °C

Пожароустойчивость

Самозатухающий

Самозатухающий

Самозатухающий

Температура нанесения

+10 °C

+4 °C

+4 °C

Срок службы

Внутри помещений — неограничен
На открытом воздухе — 4 года

Внутри помещений — неограничен
На открытом воздухе — 7 лет

Внутри помещений — неограничен
На открытом воздухе — 7 лет

